

PANEL LED

Panel LED formato cuadrado 60x60.

Panel LED formato rectangular
30X120, 30X90, 29.3x84.5 15X120.

Características:
Larga vida 50.000h.
Uso para aplicaciones de interior.
En acorde a estándares CE, compatibilidad electromagnética EMI, EMC y directiva RoHS.
Dimensiones 60x60cm, 30x120 cm, 30x90cm, 29.3x84.5 cm, 15x120 cm.
LED Epistar/Samsung
Fuente de alimentación TÜV: LIFUD, PHILIPS, MEAN WELL.
Garantía de 3-5 años



EPISTAR SAMSUNG

LIFUD PHILIPS



□ LPS IP67  (except for 1750mA)  US (for 1750mA only) 

Referencia	Lumen(lm)	CCT(K)	CRI(R _a)	Ángulo(°)	Tensión (V)	Dimensiones(cm)	Potencia (W)	Eficiencia(lm/W)	LED
PNL16400S-60X60	4000	4000/6000	80	120	90-265	60x60	40	100	SAMSUNG
PNL16400E-60X60	3300	4000/6000	80	120	90-265	60x60	40	82,5	EPISTAR
PNL15600-60X60	5000	4000/6000	80	120	90-265	60x60	60	83,33	EPISTAR
PNL15500-297X845	4000	4000	80	120	90-265	29,7x84,5	50	80	EPISTAR
PNL13500-30X90	4000	4000/6000	80	120	90-265	30x90	50	80	EPISTAR
PNL13500-15X120	4000	4000/6000	80	120	90-265	15x120	50	80	EPISTAR
PNL13650-30X120	5000	4000/6000	80	120	90-265	30x120	60	83,33	EPISTAR